



Z600 – Enkelstege helt i glasfiber

#### Säkerhetsstege för särskilda arbetsuppgifter (kemi- och läkemedelsindustrin, el-, gas- och värmeverk).

- Stegsidor och stegpinnar (30 mm × 30 mm) av glasfiber-förstärkt plast ger hög beständighet mot kemikalier.
- Glasfiberstege enligt DIN 53 387 och 53 453 (motsvarar 10 års åldringsbeständighet).
- Motsvarar DIN IEC 78/221 A/CD-kategorin 1/30 KV.
- VDE-godkänd för arbeten med elektrisk spänning (1 000 V AC, 1500 V DC).
- Yttre bredd: 420 mm – extra stabilitet.



Stegens längd	m	1,92	3,04	4,16
Arbets höjd	cirka m	3,05	4,15	5,30
Stegsidans höjd	mm	58	58	58
Antal stegpinnar		6	10	14
Vikt	kg	5,6	8,6	11,6
Beställningsnr		41 251	41 253	41 255
Pris				



Z600 – Enkelstege i trä

#### Alternativa material och priser för den traditionsmedvetne.

- Stegsidor av högvärdig, särskilt utvald furu, gulbrun, med 50 mm ergonomiska fotsteg av bok.
- Limmad och övertäckt tappförbindelse mellan stegpinnar och stegsidor.
- Spännskruvar för ökad säkerhet.
- Låg värmeledningsförmåga – ger angenäm greppkänsla även vid utomhusarbeten vintertid.
- Yttre bredd: 380 mm, endast EN 131.



Stegens längd	m	2,30	3,90	4,00
Arbets höjd	cirka m	3,40	4,00	5,10
Stegsidans höjd	mm	56	66	75
Antal steg		8	10	14
Vikt	kg	6,5	8,5	11,0
Beställningsnr		40 008	40 010	40 014
Pris				