

Z600 – Teleskopstege – Europapatent nr 527766

Praktisk, flexibel och mycket utrymmessnål.

- En bra lösning när du har ont om plats.
- **Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.**
- Bekväm höjdställning via styr- och glidboxar.
- Stegvis utdragbar upp till 3,30 m steglängd (motsvarar arbetshöjder på 4,40 m).
- Endast 75 cm lång i hopskjutet tillstånd – kan transporteras även i små fordon.
- Exceptionellt lätt (versionen med 3,30 m längd väger endast 9,5 kg).



- TÜV-godkänd enligt AFS 1999:10 och EN 131.
- Finns i utföranden med trappsteg eller stegpinnar.
- Trappsteg/stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Stegens längd, max	m	3,30
Arbetshöjd, max	cirka m	4,40
Antal stegpinnar		11
Vikt	kg	9,5
Beställningsnr		41 121
Pris		



Tillbehör för teleskopstege, eloxerad

Praktisk transportväska.

- Skyddar stegen vid transport och lagring.

**Säkerhetsfot.**

- Ger stabilitet även på ojämna underlag.

**Spetsar*.**

- För användning på jord och is. (1 sats = 2 st).



* Måste användas tillsammans med säkerhetsfot.

Beställningsnr	41 123
Pris	

Beställningsnr	41 125
Pris	

Beställningsnr	41 126
Pris	