



Z600 – Enkelstege ESI

Förbättrad arbetskomfort och säkerhet vid upp- och nedgång.



- Integrerat halkskydd i längs- och tvärgående riktning.
- **Eloxerade stegsidor som inte svärtar dina händer.**
- 80 mm djupa steg.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder trappsteg med stegsida.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Yttre bredd: 423 mm.
- Finns även som hyllstege (se sidan 13).
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).




Stegens längd	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18	4,74
Arbetshöjd	cirka m	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85
Stegsidans höjd	mm	73	73	73	73	73	73
Antal steg		6	8	10	12	14	16
Vikt	kg	4,0	7,2	8,3	9,5	10,8	12,5
Beställningsnr		41 356	41 358	41 360	41 362	41 364	41 366
Pris							



Z600 – Enkelstege med breda fotsteg i extra robust utförande

Bekväm och säker arbetsställning även vid långvarigt arbete.

- 60 mm djupa, räfflade fotsteg för bekvämt arbete under längre tid.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Anliggningsprofil upptill ger bättre stöd.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder trappsteg med stegsida.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Yttre bredd: 380 mm.
- Finns även som hyllstege (se sidan 13).
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).



Stegens längd	m	1,80	2,34	2,92	3,48	4,04	4,60
Arbetshöjd	cirka m	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15	5,70
Stegsidans höjd	mm	58	58	58	58	62	68
Antal stegpinnar		6	8	10	12	14	16
Vikt	kg	3,5	5,6	6,8	8,0	9,3	11,0
Beställningsnr		40 451	40 452	40 453	40 454	40 455	40 456
Pris							