

## Enkelstege i aluminium

- Mycket låg vikt kombinerat med utmärkt stabilitet.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder trappsteg med stegsida.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Finns även i utförande som hyllstege.



## Z600

## Flexibel och stabil – idealisk för omväxlande arbeten.

- **Yttre bredd: 420 mm** – extra stabilitet.
- Går att utrusta i efterhand mot en extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).




|                  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stegens längd    | m       | 1,93   | 2,49   | 3,05   | 3,61   | 4,17   | 4,73   | 5,86   | 6,98   |
| Arbetshöjd       | cirka m | 3,05   | 3,60   | 4,15   | 4,75   | 5,30   | 5,85   | 7,00   | 8,10   |
| Stegsidans höjd  | mm      | 58     | 58     | 58     | 58     | 62     | 68     | 73     | 85     |
| Antal stegpinnar |         | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 20     | 24     |
| Vikt             | kg      | 3,7    | 4,7    | 5,6    | 6,5    | 7,6    | 8,9    | 11,2   | 14,0   |
| Beställningsnr   |         | 41 511 | 41 512 | 41 513 | 41 514 | 41 515 | 41 516 | 41 517 | 41 518 |
| Pris             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Z500

## Två starka skäl: låg vikt och ett lägre pris.

- **Yttre bredd: 350 mm, endast EN 131.**
- Går att utrusta i efterhand mot en extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).



|                  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stegens längd    | m       | 2,21   | 2,49   | 3,05   | 3,61   | 4,17   | 4,73   | 5,29   | 5,85   | 6,41   | 6,98   |
| Arbetshöjd       | cirka m | 2,25   | 2,50   | 3,05   | 3,65   | 4,20   | 4,75   | 5,30   | 5,85   | 6,45   | 7,00   |
| Stegsidans höjd  | mm      | 58     | 58     | 58     | 58     | 62     | 68     | 73     | 73     | 73     | 85     |
| Antal stegpinnar |         | 7      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     | 24     |
| Vikt             | kg      | 4,0    | 4,4    | 5,3    | 6,2    | 7,2    | 8,4    | 9,7    | 10,6   | 12,4   | 13,4   |
| Beställningsnr   |         | 41 547 | 41 548 | 41 550 | 41 552 | 41 554 | 41 556 | 41 558 | 41 560 | 41 562 | 41 564 |
| Pris             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |